

NAKLEJKI

ETYKIETY

- **LINIA CIĘCIA** - powinna zostać przygotowana na osobnej stronie projektu.
W przypadku standardowych kształtów (okrąg, elipsa, prostokąt) nie ma konieczności generowania linii cięcia pod warunkiem, że kształt naklejki jasno wynika z projektu. W przypadku naklejek prostokątnych narożniki standardowo są zaokrąglone - promień fi 2-3 mm w zależności od wielkości naklejki.
- **KOLORY** - wszystkie elementy w pliku powinny być zapisane w przestrzeni barwnej CMYK.

ROZDZIELCZOŚĆ - grafiki bitowe czyli zdjęcia, powinny mieć rozdzielczości 300 dpi (min 220 dpi).

ETYKIETY I NAKLEJKI wycinamy za pomocą

- ploterów tnących, oznacza to, że możemy wyciąć wiele niestandardowych kształtów.
- **NAKLEJKI** możemy pociąć na pojedyncze użytki, poręczne arkusze (kilka naklejek na jednym arkuszu zbliżonym do formatu A4), możemy dostarczyć je na zwiniętej płachcie/dużym arkuszu.



SPAD
2mm




MARGINES
BEZPIECZEŃSTWA
2mm




LINIA CIĘCIA
NA OSOBEJ
STRONIE

WYMIAR BRUTTO ZE SPADEM



WYMIAR NETTO / LINIA CIĘCIA



MARGINES BEZPIECZEŃSTWA

